

Visualizador de Flechas

Visualizador de Flechas

A partir da versão V23 foi disponibilizado um novo visualizador para uma melhor análise dos deslocamentos verticais do pavimento. Com ele, será possível analisar as flechas elásticas e diferidas para diversas combinações e conferir se os deslocamentos estão dentro do limite estabelecido nos critérios do projeto.

Abrindo o visualizador

Para utilizar o Visualizador de Flechas, é necessário, no mínimo, realizar o processamento global ou o processamento da grelha do pavimento. Após isto, deve-se clicar em um dos pavimentos na árvore de edifícios e acessar o sistema Grelha-TQS:


No "Menu Ribbon" do Gerenciador do TQS, clique na aba "Sistemas";

No grupo "Análise Estrutural", clique no botão "Grelha-TQS";

Na aba "Grelha-TQS", no grupo "Visualizar", clique no botão "Análise de Flechas".

Utilizando o visualizador

O visualizar de flechas é subdividido em 6 regiões:



1 Menu suspenso para exportar imagem.

2 Combinações.

3 Janela de desenho 3D.

4 Opções de análise não-linear.

5 Parâmetros de análise.

6 Verificar limites

Exportar imagem

Ao clicar no botão do item ❶, a imagem da janela de desenho 3D será exportada em forma de imagem no formato bmp e será aberta uma caixa de diálogo possibilitando salvar esta imagem em algum diretório a critério do usuário.

Combinações


Na área do item ❷, são mostradas as mesmas combinações do Estado-Limite de Serviço calculadas no dimensionamento automático do edifício. As combinações estão subdivididas em "Casos simples", "Combinações lineares" e "Combinações não-lineares".

As combinações de casos simples e combinações lineares são mostradas após o processamento global, enquanto as combinações não-lineares são mostradas após o processamento da grelha não-linear.

Janela de desenho 3D

Aqui será mostrado o pavimento analisado em 3D com a identificação dos nomes das vigas, lajes e alvenarias. Nas vigas e lajes são indicados os vãos teóricos, pontos de flecha máxima e linhas de isocurvas. Nas lajes há uma indicação do centro geométrico junto ao nome da laje.

As cargas lineares importadas do modelador estrutural, quando importadas para o visualizador, são representadas como alvenarias. As alvenarias também podem ser criadas diretamente no visualizador.



Essa janela conta com as operações de escala (*zoom*), translação e rotação do modelo.

Utilize a roda de rolagem do mouse para ampliar ou diminuir o desenho;

Clique com a roda de rolagem do mouse para transladar o desenho;

Segure <SHIFT> e clique com a roda de rolagem do mouse para rotacionar o desenho.

Além dessas manipulações, é possível definir as vistas clicando sobre o cubo no canto superior da "Janela de

Desenho 3D".

Análise não-linear

Nos critérios de Grelha, no subitem "Grelha Não-Linear", na opção "Análise" se define o número de incrementos de carga, assim como o cálculo de flechas com rigidez final. Na opção "Fluência" há critérios para definir o modelo de cálculo da fluência e, entre as opções, estão as "Parcelas de Cargas", que configura como o cálculo incremental do "Grelha Não-Linear" é feito. Estes critérios influenciam os resultados apresentados nas opções do item ④. Esta opção é habilitada quando a "Grelha Não-Linear" está processada e uma combinação não-linear está selecionada nas opções de combinações do item ②.

Aqui, é possível visualizar flechas imediatas, flechas após as alvenarias e flechas totais, através da do cálculo incremental ou utilizando a rigidez final.

Parâmetros de Análise

Esta área identificada na posição ⑤ permite alterações na Janela de desenho 3D e no resultado calculado. A seguir será explanada a funcionalidade de cada tópico dos Parâmetros de Análise:

Deformação lenta

Válido para combinações elásticas lineares, identificadas com o multiplicador mostrado aqui ao lado do nome da combinação.

As combinações lineares de Estado-Limite de Serviço fornecem as flechas elásticas imediatas calculadas na grelha do pavimento, não contemplando as deformações lentas. Para diminuir o risco devido à deformação lenta não ser considerada no projeto, estas combinações são multiplicadas por um valor definido nos Critérios de Grelha, no subitem Critérios Gerais, com o título "Deformação Lenta".


Sempre que o Visualizador de Flechas for aberto, o valor definido neste parâmetro de análise será o valor definido nos critérios. Entretanto, o usuário pode alterar este valor e automaticamente os valores exibidos na janela de desenho 2D serão recalculados.

Isovalores

Neste tópico é permitido ao usuário representar ou não as isocurvas, assim como alterar a quantidade dos seus incrementos. O espectro das cores mostradas das isocurvas podem partir do azul ao vermelho quando o espectro de cores está marcado como total, ou do verde ao vermelho, quando o espectro estiver marcado como parcial.


A cor pela o valor zero pode ser definido como verde ou branco.

Os valores de cada isocurva pode ser exibida se a opção "Mostrar texto" estiver habilitada, e a altura do texto mostrado nas isocurvas pode ser alterado pelo usuário.



Lajes

As indicações dos pontos de flecha máxima e a representação dos vãos definidos nas lajes podem ser ocultados e também pode ser definida transparência nas lajes, tornando possível visualizar as nervuras ou elementos ocultos sob a laje, como vigas metálicas.



Vigas

Neste tópico há duas opções, permitindo ocultar ou mostrar os pontos de flecha máxima e representação dos vãos das vigas.

Alvenarias

Neste tópico há duas opções, permitindo ocultar ou mostrar a representação das alvenarias e do texto do título, que podem representar o valor da carga das alvenarias quando estas são importadas do modelador estrutural.

Snaps

Os comandos interativos com a janela de desenho 3D, como definição do vão teórico, alteração dos vãos das lajes ou criação/edição da posição das alvenarias permitem mostrar distâncias relativas a pontos de notáveis do modelo, como distância às vigas mais próximas, vértices da poligonal da laje ou centro geométrico da laje.

Ao criar uma alvenaria, pode ser de interesse do usuário que a alvenaria seja criada ortogonal aos eixos globais, o que a opção "Ortogonal" torna possível. Durante os comandos interativos, ao apertar a tecla <Shift>, o valor definido nesta opção tem o seu valor trocado, assim como no Modelador Estrutural.

Altura dos textos

Aqui é possível alterar o tamanho dos textos que representam os vãos, pontos de flecha máxima e títulos nas vigas e lajes.

Verificar limites

Nesta área, identificada pelo item **6**, são apresentadas, em forma de tabela, cada laje, viga e alvenaria mostrada na janela de desenho 3D. Nestas tabelas serão mostrados os nomes, vãos, deformação vertical, deformação limite e um texto informando se está dentro ou fora dos limites.

O texto desta tabela é apresentado em vermelho caso a flecha esteja acima do limite.

7 8 9 Verificar limites


Laje	L (cm)	F (cm)	F (cm)
L1	270.1	-0.68	1.08
L2	218.6	-0.62	0.87
L3	299.6	-0.65	1.20
L4	36.9	-0.48	0.15
L5	665.6	-2.34	2.66
L6	63.6	-0.33	0.25
L7	62.7	-0.35	0.25
L8	487.2	-0.68	1.95
L9	419.4	-0.62	1.68
L10	20.1	-0.14	0.08
L11	70.6	-0.06	0.28
L12	3.6	-0.02	0.01
L13	8.9	-0.03	0.04
L14	199.9	-0.05	0.80
L15	50.8	-0.02	0.20
L16	8.8	-0.03	0.04
L17	424.9	-0.29	1.70
L18	49.5	-0.29	0.20

10 11

Estão identificados na Figura 5:

- 7) Aba para verificação de limites de flechas para lajes.
- 8) Aba para verificação de limites de flechas para vigas.
- 9) Aba para verificação de limites de flechas para alvenarias.
- 10) Botão para definição de vão de laje por 1 ponto.
- 11) Botão para recálculo de todos os vãos de lajes.

Ao clicar em uma linha da tabela em qualquer uma das abas identificadas pelos números 7, 8 e 9, o elemento correspondente é selecionado na janela de desenho 3D e o contrário também é verdadeiro: ao clicar em algum elemento (viga, laje ou alvenaria) na janela de desenho, o item correspondente também é selecionado na tabela.



A seguir, serão abordadas as particularidades das tabelas de verificação de limites.


Aba lajes

Edição do vão

Nesta tabela, a segunda coluna, indicando o vão calculado na laje é editável, ao clicar duas vezes sobre o seu valor. Ao alterar o valor do vão na laje, o valor editado passa a ser representado junto ao nome do elemento.


Cálculo do vão por 1 ponto

O botão identificado pelo número 10 calcula o vão tendo um ponto da laje como referência. Ao clicar em um ponto sobre a laje, o Visualizador de Flechas encontra a aresta mais próxima daquele ponto, e duplica esta distância.



Edição manual do vão

Ao clicar sobre algum item da tabela ou diretamente em alguma laje na Janela de Desenho 3D, serão mostrados *grips* na representação do vão da laje. Ao clicar sobre algum grip, é possível mover a extremidade da cota e posicionar em um ponto qualquer da laje. Durante o escolha do vão, é mostrada uma pré-visualização exibindo seu comprimento.



Recalcular tudo

O botão identificado pelo 11 reinicializa o cálculo automático de vãos que é realizado quando o Visualizador é iniciado pela primeira vez. Este cálculo utiliza a mesma filosofia do cálculo de vão por 1 ponto, sendo este o ponto de máximo deslocamento da laje.

Aba Vigas

A tabela de verificação do limite de flecha em vigas, indicado pelo número 8, permite a edição da terceira coluna, onde mostra o comprimento do vão. Ao alterar o valor do vão da viga, o comprimento editado será mostrado na viga correspondente.

Visualizador de Flechas

Combinacoes

Casos simples

01 - Todas permanentes e acidentais dos pavimentos

02 - Peso Próprio

03 - Cargas permanentes

04 - Cargas acidentais

Combinacoes Lineares

ELUCOPRMAFF+PMM+SAACD

05 - ELUCOPRMAFF+PMM+SAACD (4/3)

06 - ELUCOPRMAFF+PMM+SAACD (4/3)

Combinacoes não-lineares (NLF)

ELUCOPRMAFF+PMM+SAACD

Analise Não Linear

Analise momental Rigidez fixa Flexão total

Restrições de análise

Verificar limites

Vão	Fl. máx	Fl. lim	Rotação	Rotação lim	Resultado
V1-8	1	799	-1.06	3.20	Passou
12-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
13-8	1	800	-1.07	3.21	Passou
14-8	1	800	-1.07	3.21	Passou
15-8	1	807	-1.07	3.20	Passou
16-8	1	799	-1.07	3.20	Passou
17-8	1	799	-1.06	3.20	Passou
18-8	1	807	-1.06	3.20	Passou
19-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
20-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
21-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
22-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
23-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
24-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
25-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
26-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
27-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
28-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
29-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
30-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
31-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
32-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
33-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
34-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
35-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
36-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
37-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
38-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
39-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
40-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
41-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
42-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
43-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
44-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
45-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
46-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
47-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
48-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
49-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
50-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
51-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
52-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
53-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
54-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
55-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
56-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
57-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
58-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
59-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
60-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
61-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
62-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
63-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
64-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
65-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
66-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
67-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
68-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
69-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
70-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
71-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
72-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
73-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
74-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
75-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
76-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
77-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
78-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
79-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
80-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
81-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
82-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
83-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
84-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
85-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
86-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
87-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
88-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
89-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
90-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
91-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
92-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
93-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
94-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
95-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
96-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
97-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
98-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
99-8	1	800	-1.06	3.20	Passou
100-8	1	800	-1.06	3.20	Passou

12


O botão identificado pelo número 12 recalcula os vãos originalmente calculados quando o Visualizador de Flechas é aberto pela primeira vez.

Aba Alvenarias

Identificada pelo número 9, a tabela de verificação em alvenarias mostra o nome, vão, flecha máxima, flecha limite, rotação e rotação limite, além da indicação se está dentro dos limites. O campo editável nesta tabela é a do nome.

Esta aba fica habilitada para o uso somente após processar a grelha não-linear e uma combinação não-linear esteja selecionada entre as combinações mostradas no item 2.


Os comandos presentes na aba de verificação de alvenarias estão identificados na imagem a seguir:



- 13 Adicionar alvenaria
- 14 Visualizar alvenaria em elevação
- 15 Visualizar alvenaria sobre vão de viga em elevação
- 16 Remover alvenaria
- 17 Importar do modelador

Adicionar alvenaria

Comando para criar alvenarias na janela de desenho 3D por dois pontos. Uma pré-visualização é mostrada enquanto o usuário não clica sobre o segundo ponto.




Visualizar alvenaria em elevação

Exibe a alvenaria selecionada na tabela ou na janela de desenho 3D em elevação. Uma linha vermelha pontilhada exibe o ponto com menor e maior elevação, e a diferença entre estes pontos é mostrada na tabela. Durante este comando, são exibidos *grips* que permitem ao usuário escolher outros pontos para o cálculo das flechas na

alvenaria. Ao alterar estes pontos, o novo valor calculado para a flecha na alvenaria e sua respectiva rotação é atualizado na tabela.

Outras alvenarias podem ser visualizadas, selecionando a respectiva alvenaria diretamente na tabela.




O botão indicado pelo número 18 mostra a janela de desenho 3D com o modelo completo e libera as demais opções do Visualizador de Flechas.

Os valores identificados pelos números 19 e 20 permitem, respectivamente, alterar a escala e o texto mostrado no diagrama.

Visualizar alvenaria sobre vão de viga em elevação

Semelhante ao comando anterior, aqui as flechas calculadas após a construção das alvenarias são mostradas sobre os vãos de vigas.



Remover alvenaria

Remove a alvenaria selecionada na tabela ou na janela de desenho 3D.

Importar do modelador

Importa as cargas lineares inseridas no Modelador Estruturas em forma de alvenaria. Os nomes das alvenarias importadas são identificados com o valor da carga lá definida. Este comando não interfere nas alvenarias criadas pelo usuário. Caso o usuário mova uma das alvenarias importadas do modelador, caso este botão seja clicado novamente, as alvenarias importadas serão reposicionadas de acordo com as coordenadas presentes no modelador estrutural.