

Sapatas ACI 318-19

Sapatas ACI 318-19

Solo acima da sapata


O solo acima da sapata não é utilizado em nenhum cálculo ou verificação. Isto é feito, a favor da segurança, uma vez que o reaterro pode não acontecer ou este solo ser escavado em futuras reformas.

Cálculo de tensões no solo

É utilizado um método numérico para cálculo das tensões aplicadas ao solo pela sapata que permite, com boa precisão, a determinação destas tensões para todas as combinações de dimensionamento.

As áreas "tracionadas" do solo são desprezadas, de modo a trabalhar com o comportamento não linear do solo.

Para sapatas submetidas à flexão composta oblíqua, o diagrama de tensões no solo teria o seguinte aspecto:



Verificações efetuadas

As seguintes verificações são efetuadas pelo programa:

Flexão / determinação de armadura: $M_u < \phi \cdot M_n$

$\phi = 0.90$

Cortante: $V_u < \phi \cdot V_n$

$\phi = 0.75$

Puncionamento: $V_u < \phi \cdot V_n$


$\phi = 0.75$

Esmagamento: $B_u < B_r$


$\phi = 0.65$

Cálculo dos momentos fletores - Seção S_1


Conforme item ACI 13.2.7.1, os momentos fletores são calculados, para cada direção, em relação a uma seção de referência (S_1), que se localiza na face do pilar.




O momento fletor é calculado levando-se em conta o diagrama de tensões no solo, entre a seção S_1 e a extremidade da sapata, ou seja, a sapata é dimensionada à flexão como uma viga em balanço.



Existem quatro seções possíveis para o cálculo dos momentos fletores: +X, -X, +Y e -Y, conforme apresentado a seguir:



Pela integração numérica dos valores de tensão do solo pela área de cálculo é obtido o valor de momento fletor em cada uma das 4 seções indicadas anteriormente. As áreas de cálculo utilizadas para cada seção são indicadas a seguir:




As armaduras das sapatas são calculadas para resistir a este esforço solicitante, já levando em consideração a distribuição de tensões de compressão real no solo.

Armadura mínima


A armadura mínima utilizada para o detalhamento é calculada de modo a resistir a um momento igual a 1,2 vezes o momento de fissuração.

No cálculo do momento de fissuração é utilizada a seção trapezoidal S , conforme figura a seguir:




Cálculo das forças cortantes – Seção S_2


Os esforços cortantes atuantes na sapata são calculados em uma seção de referência S_2 , em cada direção da sapata, perpendicular à base de apoio da sapata e distante d da face do pilar em cada direção.




O esforço cortante é calculado levando-se em conta o diagrama de tensões no solo, entre a seção S_2 e a extremidade da sapata, ou seja, a sapata é verificada ao esforço cortante como uma viga em balanço.



Existem quatro seções possíveis para o cálculo esforços cortantes: +X, -X, +Y e -Y, conforme apresentado a seguir:



Pela integração numérica dos valores de tensão do solo pela área de cálculo é obtido o valor de esforço cortante em cada uma das 4 seções. As áreas de cálculo utilizadas para cada seção são indicadas a seguir:



As áreas hachuradas são duplamente contabilizadas.

Valor limite

A força cortante de cálculo não deve ultrapassar os seguintes valores:

$$\text{Se } A_v \geq A_{v,\min}, V_n = V_c = \max \begin{cases} 0,17 \cdot \lambda \cdot \sqrt{f'_c} \cdot b_s \cdot d_s \\ 0,66 \cdot \lambda \cdot (\rho_w)^{1/3} \cdot \sqrt{f'_c} \cdot b_s \cdot d_s \end{cases}$$

$$\text{Se } A_v < A_{v,\min}, V_n = V_c = 0,66 \cdot \lambda \cdot (\rho_w)^{1/3} \cdot \sqrt{f'_c} \cdot b_s \cdot d_s$$

$$A_{v,\min} = \max \begin{cases} 0,062 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{b_s}{f_{yt}} \cdot s \\ 0,35 \cdot \frac{b_s}{f_{yt}} \cdot s \end{cases}$$

Com:

V_n = em kN;

d_s = altura útil da seção S;

b_s = largura do retângulo equivalente de mesma área da seção S;

f'_c = resistência do concreto a compressão;


A_g = área bruta da seção S;

λ = redutor para concreto leve. Para concreto normal: 1,0.

ρ_w = taxa de armadura em relação a seção efetiva ($b_s d_s$).

Obs: Conforme item ACI 13.2.6.2, o λ_s não precisa ser considerado.

Os valores de b_s e h_s utilizados são dados de acordo com a figura a seguir:




$$b_s = A/d_s$$

Verificação à punção – Seção S_4

A verificação à punção nas sapatas flexíveis é feita seguindo o mesmo tratamento dado para o cálculo dos esforços solicitantes, ou seja, são definidas 4 seções onde as tensões atuantes são calculadas e então comparadas com o valor limite.

Estas seções são definidas à distância de $d/2$ da face do pilar, conforme a figura a seguir:



Pela integração numérica dos valores de tensão do solo pela área de cálculo é obtido o valor do esforço para cálculo da tensão cisalhante em cada uma das 4 seções. As áreas de cálculo utilizadas para cada seção são indicadas a seguir:

Valor limite

O valor limite de tensão para a verificação de punção é dado por:

[a01912f46d3bfe35ac0900660993568b.png](#)

Com:

β = relação entre o maior e o menor lado do pilar;

α_s = função da posição do pilar na sapata;

40 = para pilares centrados;

30 = para pilares encostados em uma das faces;

20 = para pilares de canto;


b_o = perímetro da seção S ;

d = altura útil da seção S ;

f'_c = resistência do concreto a compressão;

λ = redutor para concreto leve. Para concreto normal: 1,0.

Os valores de b_s e d_s utilizados são dados de acordo com a figura a seguir:



Verificação ao esmagamento

A verificação ao esmagamento é feita tomando apenas o carregamento vertical de cada uma das combinações de dimensionamento.

$$\phi B_n \geq B_u$$

Valor limite

O valor limite de tensão para a verificação do esmagamento no pé do pilar é dado por:

O valor limite de tensão para a verificação do esmagamento dentro da sapata é dado por:

$$B_n = \sqrt{\frac{A_2}{A_1}} \cdot (0,85 \cdot f'_c \cdot A_1) \leq 2 \cdot (0,85 \cdot f'_c \cdot A_1)$$

Com:



A_1 = área transversal do pilar;

A_2 = área ampliada;

ϕ = fator de redução da resistência;


f'_c = resistência do concreto a compressão.

Os valores de A_1 e A_2 utilizados são dados de acordo com a figura a seguir:



Correção de armaduras em sapatas retangulares

Em elementos de fundação retangulares, com flexão em duas direções, a armadura paralela ao lado maior (A) pode ser distribuída uniformemente em toda a largura B da base de fundação. A armadura paralela ao lado menor deve ser distribuída de tal forma que a fração $2 \cdot B' / (A + B')$ da área total A_s seja colocada uniformemente distribuída na faixa central de largura B' , conforme a seguir:



De modo a simplificar o detalhamento, a armadura da direção B pode ser uniformemente distribuída ao longo de todo o lado A, desde que se adote uma área $A_{s,corr}$ superior a área calculada A_s , conforme a seguir:

$$A_{s,corr} = A_s \cdot \frac{2 \cdot A}{A + B}$$