

## Antivírus e Firewall do Windows

Os Antivírus e o Firewall do Windows podem, eventualmente, classificar alguns programas instalados pelo TQS erroneamente como vírus (falso-positivo), impedindo que estes arquivos de programas sejam copiados para a sua máquina durante a instalação do TQS

Para que isso não ocorra, você deve configurar o antivírus para não bloquear os arquivos que serão copiados e registrados durante a instalação para o disco rígido da sua máquina.

### Desinstale o antivírus que você utiliza.

Antes de desinstalar o antivírus é possível configurar o antivírus impedindo que os arquivos de instalação do TQS sejam verificados durante a instalação. Veja em "Como configurar?" uma lista de antivírus, e siga as orientações correspondente ao antivírus instalado em sua máquina.

Para desinstalar o antivírus, acesse o painel de controle e selecione a opção "Desinstalar um programa".

Em seguida, selecione o antivírus que está instalado na sua máquina e selecione a opção "Desinstalar".

Obs.: Após a instalação do TQS, reinstale o antivírus.

Em seguida, configure o antivírus para não verificar os arquivos que o TQS instala, principalmente a pasta TQSW.

### Desative o Firewall do Windows.

Para desativar o firewall do Windows, você deverá acessar "Segurança do Windows" e selecionar as opções "Proteção contra vírus e ameaças" e "Firewall e proteção de rede".

Neste local, o usuário conseguirá configurar o firewall do Windows, porém, dependendo do antivírus que você utiliza e a configuração do computador, o firewall já poderá estar desativado, tornando desnecessário este passo.

#### Proteção contra vírus e ameaças

1. No Desktop do Windows, acione o "Segurança do Windows"
2. Selecione a opção "Proteção contra vírus e ameaças"
3. Clique em "Gerenciar configurações"
4. Desative a função "Proteção em tempo real"
5. Desative a função "Proteção fornecida na nuvem"
6. Desative a função "Envio automático de amostra"
7. Desative a função "Proteção contra violações"

#### Firewall e proteção de rede

1. No Desktop do Windows, acione o "Segurança do Windows"
2. Selecione a opção "Firewall e proteção de rede"
3. Clique em "Rede de domínio" e desative a função "Windows Defender Firewall"
4. Volte e clique na opção "Rede privada" e desative a função "Windows Defender Firewall"
5. Volte e clique na opção "Rede pública" e desative a função "Windows Defender Firewall"

Após concluir a instalação do TQS acesse novamente "Segurança do Windows" selecione e ative as opções "Proteção contra vírus e ameaças" e "Firewall e proteção de rede"

1. No Desktop do Windows, acione o "Segurança do Windows"
2. Clique no botão "Ativar" da opção "Proteção contra vírus e ameaças"
3. Clique no botão "Ativar" da opção "Firewall e proteção de rede"

## Adicionar Exclussões

Depois de reativar as opções de "Seguranças do Windows", ainda será necessário configurar para o Windows Defender não verifique as pastas do TQS (C:\TQS e C:\TQSW).

1. No Desktop do Windows, acione o "Segurança do Windows"
2. Selecione a opção "Proteção contra vírus e ameaças"
3. Clique em "Gerenciar configurações"
4. Clique em "Adicionar ou remover exclusões"
5. Clique em "Adicionar uma exclusão" e escolha a opção "Pasta"
6. Selecione a pasta: C:\TQS
7. Clique novamente em "Adicionar uma exclusão" e escolha a opção "Pasta"
8. Selecione a pasta: C:\TQSW