



## Menu Editar



No menu editar, podemos editar critérios, gerar desenhos de base e chamar a edição gráfica de plantas ou esquemas de telas.


Os critérios de projeto afetam a diversos cálculos de tela, tais como traspasses, ancoragens em vigas, etc. Podem ser editados também os tipos de tela padrão, que são aqueles fornecidos normalmente pelos fabricantes. Outros tipos (chamados de especiais) podem ser construídos diretamente dentro do editor gráfico. Veja no próximo capítulo a edição de critérios em detalhes.

A criação de desenhos de base é opcional, mas extremamente útil. Chamamos aqui de desenho de base, o desenho vazio para lançamento de plantas de telas e esquemas. Havendo integração com um projeto do TQS TQS-Formas, estes desenhos já podem vir com a planta de formas desenhada. Uma vez existindo o desenho, pode ser chamado diretamente através do painel direito do gerenciador, selecionando-se seu nome e apertando-se o botão .

Uma alternativa à criação destes desenhos através do gerenciador, é entrar diretamente nos editores gráficos para planta de telas ou esquemas, e pedir a criação de um desenho novo.

Os comandos no menu de edição, marcados como “Planta de telas...” e “Esquema de telas” chamam os editores gráficos correspondentes. Havendo apenas um tipo de planta na pasta atual, ela será carregada automaticamente, caso contrário o gerenciador pedirá pela seleção de uma existente.

## Tipos de Tela



Assim como os critérios de projeto, o arquivo que contém os tipos de tela pode se localizar na pasta da planta atual, no edifício ou na pasta de suporte, comum a todos os projetos. A tela principal de edição contém a lista de telas

catalogadas comuns no mercado:

Tipo	EL	ET	ØL	ØT	CL	CT	P	Aço	AsL	AsT	Peso
Q61	15	15	3,4	3,4	6	2,45	P	60B	0,61	0,61	0,97
Q75	15	15	3,8	3,8	6	2,45	P	60B	0,76	0,76	1,21
Q92	15	15	4,2	4,2	6	2,45	P	60B	0,92	0,92	1,48
T92	30	15	4,2	4,2	6	2,45	P	60B	0,46	0,92	1,12
Q113	10	10	3,8	3,8	6	2,45	P	60B	1,13	1,13	1,8
L113	10	30	3,8	3,8	6	2,45	P	60B	1,13	0,38	1,21
T113	30	10	3,8	3,8	6	2,45	P	60B	0,38	1,13	1,22
Q138	10	10	4,2	4,2	6	2,45	P	60B	1,39	1,39	2,2
R138	10	15	4,2	4,2	6	2,45	P	60B	1,39	0,92	1,83
M138	10	20	4,2	4,2	6	2,45	P	60B	1,39	0,69	1,65

Ordenar    Adicionar    Remover

Você pode alterar cada um dos campos de cada linha da tabela, adicionar novas linhas (com novos tipos de tela) ou remover linhas existentes. No caso de edição para um projeto específico, é preferível alterar uma cópia local deste arquivo.

Os campos listados nesta tabela são:

TipoNome da tela

ELEspaçamento longitudinal, cm

ETEspaçamento transversal, cm

ØLBitola longitudinal, mm

ØTBitola transversal, mm

CLComprimento longitudinal, m

CTComprimento transversal, m

PTipo 'P' painel

AÇOTipo de aço

AsLÁrea de armadura longitudinal, cm<sup>2</sup>/m

AsTÁrea de armadura transversal, cm<sup>2</sup>/m

PESOPeso da tela, kgf/m<sup>2</sup>

**Bitolas**

Nº	Bitola	
1	3,4	▲
2	3,8	
3	4,2	
4	4,5	
5	5	▼

Os valores das bitolas longitudinais e transversais só poderão ser escolhidos entre os de uma lista, definidos na janela “Bitolas”.

Os tipos de aço disponíveis por sua vez virão da tabela de tipos de aço do arquivo DESARM.DAT, critérios de desenho de armação. Este arquivo é editado no gerenciador TQS através do comando “Arquivo” – “Critérios gerais” – “Aço e Desenhos de Armação”.


Os campos com área e peso de armadura são calculados automaticamente, e não podem ser alterados.

A ordem em que as telas aparecem é a mesma em que aparecerão dentro do editor gráfico. Assim, o botão “Ordenar” é uma opção interessante para ordenar as telas de uma maneira que facilite a edição. Ao acionar o botão, duas opções são mostradas:

A ordenação por área faz com que as linhas sejam ordenadas pelo maior valor entre armadura longitudinal e transversal de cada linha. A ordenação pela coluna atual é pela coluna onde está o cursor, que pode ser qualquer uma da tabela, inclusive as de somente leitura (como peso).

## Critérios de Projeto

Os critérios de projeto são editados através do comando “Editar” – “Critérios” – “Telas Soldadas” – “Projeto”.



Como nos demais sistemas TQS, a primeira tela pede a localização do arquivo de critérios (PARTELAS.DAT), que normalmente fica na raiz do edifício, comum a todos os pavimentos:

**Arquivo de critérios de telas soldadas** [X]

Utilização

Arquivo em uso: Comum a todos os pavimentos

Nome do arquivo: C:\TQS\ModTela\PARTELAS.DAT

---

Arquivo a editar:

Comum a todos os projetos novos Tomar comum a todos

Comum a todos os pavimentos Inicializar

Especifico deste pavimento Inicializar Eliminar

Arquivo editado: C:\TQS\ModTela\PARTELAS.DAT

Este arquivo é comum a todos os pavimentos, a menos dos que tem cópia local. Verifique no quadro superior se este arquivo será usado. Você pode inicializá-lo a partir do arquivo comum a todos os projetos.

Listar Adaptar Norma OK Cancelar

Fora do contexto do edifício, apenas a opção “Comum a todos os projetos” será habilitada inicialmente. Neste caso, aperte “Inicializar” ao lado do item “Específico deste pavimento” para que uma cópia do arquivo de critérios seja usada.

Cuidado, pois se você alterar os critérios comuns a todos os projetos, poderá afetar outros projetos em andamento.

Temos seis categorias de critérios editáveis: Materiais, Traspasse/Ancoragem, Formato, Distribuição, Desenho e Esquema de corte.

## Materiais

A tela de materiais apresenta três parâmetros diferentes:

## Materiais

### Materiais

Peso específico do aço (kgf/m <sup>3</sup> )	<input type="text" value="7850"/>
fck (kgf/cm <sup>2</sup> ) fora do contexto do edifício	<input type="text" value="0"/>
fyk usado nos diagramas de armaduras	<input type="text" value="6000"/>

Peso mínimo para telas especiais (kg)	<input type="text" value="4000"/>
Relação máxima entre diâmetros (conforme norma) p/ soldabilidade	<input type="text" value="0,55"/>

### Limites para telas especiais:

Limites	Valor
Comprimento máximo (cm)	720
Altura/largura máxima (cm)	245
Comprimento mínimo (cm)	400
Altura/largura mínima (cm)	200
Passo de comprimento (cm)	5
Passo de largura/altura (cm)	5
Espaçamento máximo (cm)	30
Espaçamento mínimo longitudinal (cm)	10
Espaçamento mínimo transversal (cm)	10
Passo de espaçamento longitudinal (cm)	5
Passo de espaçamento transversal (cm)	5

O peso específico do aço é usado para calcular automaticamente o peso das telas catalogadas e especiais. O FCK é usado no cálculo dos traspases. Este campo somente estará habilitado fora do contexto do edifício. Dentro do contexto do edifício, o FCK vem do arquivo de critérios de lajes, sendo editado nos dados do edifício (menu "Materiais"). Em caso de processamento de esforços no TQS-Lajes, o FCK usado será o mesmo no dimensionamento dos diagramas de armaduras.

FYK usado nos diagramas de armaduras: o dimensionamento das seções de concreto depende do centro de gravidade de armaduras, que por sua vez dependerá da bitola escolhida. Como a bitola pode variar, podemos ter o cálculo das armaduras com diferentes FYKs. Na visualização dos diagramas, todas as armaduras são convertidas de maneira simplificada (proporcionalmente) para este FYK.

## Traspasse e Ancoragem

Traspasse / Emenda	
Traspasse / Emenda por:	<input checked="" type="radio"/> Malhas <input type="radio"/> Kbit * ø
Traspasse principal em malhas	<input type="text" value="2"/>
Traspasse secundário em malhas	<input type="text" value="1"/>
Traspasse alternativo principal em bitolas (Kbit)	<input type="text" value="40"/>
Traspasse alternativo secundário em bitolas (Kbit)	<input type="text" value="20"/>
Bitola a partir da qual se verifica o traspasse pela fórmula (mm)	<input type="text" value="8"/> <input type="button" value="?"/>

Ancoragem de armadura positiva	
<input type="checkbox"/> sistema adotará sempre o maior valor entre as duas verificações abaixo.	
Ancoragem mínima permitida (cm)	<input type="text" value="10"/>
Ancoragem mínima permitida (Kbit)	<input type="text" value="10"/>

Os comandos de cópia, inserção de tela com referência a outra tela e distribuição automática fazem cálculo automático de traspasses, de acordo com os critérios definidos acima. A lógica de traspasse é a seguinte:

Se houver um traspasse imposto pelo usuário no editor gráfico, usa este.  
Senão, calcula o traspasse com esta fórmula:

$$\text{TRASPASSE} = 1.5 * 3.219 * \text{AREA} * \text{FYK} / (\text{ESPAC} * \text{SQRT}(\text{FCK}))$$

Onde:

TRASPASSE Traspasse na direção considerada, em cm

AREA Área da bitola na direção considerada, cm<sup>2</sup>

FYK FYK da tela, MPA

ESPAC Espaçamento na direção considerada

SQRT Raiz quadrada

FCK FCK do concreto, MPA

Caso o traspasse alternativo em bitolas seja fornecido, calcula-se um novo traspasse igual ao traspasse alternativo vezes o valor da bitola em cm na direção considerada. Se este valor for maior que o anterior, adota este.

Se a bitola da tela for menor ou igual à bitola de verificação, então calcula-se mais um traspasse, em função do espaçamento na direção considerada. O valor é o número de espaçamentos definido acima, conforme a direção considerada é principal ou secundária. Adiciona-se a este valor, a franja nesta direção (que também pode ser imposta). Se o valor obtido for maior que o anterior, adota este.

## Formato

Em “Formato”, temos os valores de franja longitudinal e transversal adotados.

**Formato**

**Franja**

Franja mínima longitudinal (cm)

Franja mínima transversal (cm)

Número máximo de camadas de telas sobrepostas  

Nome de telas especiais automático

**Comprimentos de tela**

Permitir entrada de dimensões (cortes) desfavoráveis

Corte mínimo transversal

Corte máximo transversal

Fração
1/6
1/4
1/3
1/2
2/3
3/4
5/6

**Comando de verificação / Listar telas**

Listagem:  Por posição  Por tela  Ambas

Temos também as chamadas frações para cortes favoráveis. Os comandos de distribuição automática de telas tentam encaixar telas de comprimento favorável nos contornos da laje, para facilitar o corte.

Estes comprimentos também podem ser facilmente atribuídos às telas inseridas.

## Distribuição

O menu de distribuição tem critérios usados tanto na pesquisa de telas por área de armadura quanto na distribuição automática:

## Distribuição

Porcentagem mínima de As para pesquisa de tela	<input type="text" value="90"/>
Porcentagem máxima de As para pesquisa de tela	<input type="text" value="120"/>
Razão máxima de traspasse para distribuição automática	<input type="text" value="1,6"/>
Cobrimento nas faces das vigas	<input type="text" value="2"/>
<input type="checkbox"/> Permitir cortes desfavoráveis em comando(s) de distribuição automática	
<input checked="" type="checkbox"/> Aplicar inversões automáticas alternadas de fileiras de telas, para decalagem de traspases	
<input type="checkbox"/> Utilizar valor fixo para ancoragens de primeira tela	
Valor fixo de ancoragens (cm)	<input type="text" value="1"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Cortes desfavoráveis para lajes menores que medidas de 1 tela	

Porcentagem mínima e máxima de As para pesquisa de tela: afeta a pesquisa de telas do comando “Tela Atual” do editor de plantas de telas. Dada uma área de armadura longitudinal e transversal (que pode ter sido lida diretamente dos diagramas de armadura), o editor pesquisará e mostrará as telas cujas armaduras nas duas direções tenham a porcentagem mínima da armadura exigida, e cuja armadura principal esteja abaixo da porcentagem máxima, ambas em relação as armaduras pesquisadas.

Razões mínimas e máximas de traspasse para distribuição automática: Na distribuição automática, o editor tenta colocar uma tela com corte favorável no contorno. Provavelmente a última tela cairá fora do contorno, por sobra ou por falta. As razões mínimas e máximas são o quanto o editor pode alterar o traspasse calculado entre as telas para tentar encaixar uma tela com corte favorável.

Cobrimento nas faces das vigas: usado pelo editor na distribuição automática. As telas podem avançar dentro do apoio até no máximo o cobrimento, medido da face externa do apoio.

Espaçamento mínimo e permissão de cortes desfavoráveis quando se preenche com tela automaticamente.

## Desenho

Em “Desenho”, são separadas quatro categorias de parâmetros: Níveis de desenho, Alturas, Máscara para tabelas e Outros controles.



Desenho

**Desenho**

Níveis de desenho

Alturas

Máscaras para tabelas

Outros controles

**Edição gráfica**

- Preencher contorno de telas na edição gráfica
- Preencher contorno de cercas de detalhamento na edição gráfica
- Preencher "Erros de detalhamentos"

Os níveis de desenho são os usados no desenho de telas e esquemas, normalmente não precisam ser alterados.

As alturas de texto são usadas no desenho. Todos os valores estão em cm plotados.

Em Máscaras para Tabelas são mencionados os nomes das máscaras segundo convenção do NGE da pasta suporte.

Nos outros controles temos o nome do fabricante que aparecerá nas tabelas e resumos; o caractere usado para numerar as posições de telas; se a cotagem dos traspases deve ser automática; e quantas linhas em branco devem ser deixadas no resumo, para eventual acerto manual.

Os controles de desenho de elementos da planta de formas (nervuras, títulos e dimensões) somente são aplicados no momento da geração do desenho de base com planta de formas, fora do editor gráfico. As flechas indicativas de direção de armadura maior fazem parte do desenho de cada tela.

Na edição gráfica é possível controlar a visualização das poligonais com ou sem hachuras.




## Esquema de Corte

Em "Esquema de corte", são definidos os parâmetros que ordenam e posicionam automaticamente a distribuição das telas para a otimização dos cortes.

Esquema de corte




Processar todas as alternativas e adotar a melhor distribuição

**Ordenação para esquema automático de cortes**

Sem ordenação 
 Decrescente 
 Crescente 

Iniciar distribuição com o último corte

**Posicionamento para nova inserção de esquema de corte automático**

Pedir ponto inicial de inserção 
 Direita inferior 
 Esquerda superior 

**Precisão do campo PESO no resumo do esquema de corte**

Nenhuma  Duas casas decimais

Quantidade de painéis por linha para esquema automático

Espaçamento longitudinal entre telas p/ esquema automático (cm)  ?

Espaçamento transversal entre telas p/ esquema automático (cm)  ?

Cotagem padrão de esquemas automáticos


Preencher posições de corte

**Orientação dos esquemas de cortes nos painéis**


De baixo para cima, esquerda para direita  
 De cima para baixo, esquerda para direita

## Criação de Desenhos de Base

Chamamos aqui de desenhos de base aos desenhos vazios com planta de formas e esquema de telas.



Estes desenhos também podem ser gerados dentro dos editores gráficos. A vantagem de criá-los antes, é de poder editá-los diretamente através do painel direito do gerenciador. O desenho de base de formas também pode ter a planta de formas pré-desenhada, desde que a base de dados do TQS-Formas (plantas processadas) esteja disponível. Veja a janela de criação de desenhos de base:



Nesta janela você define o nome e o tipo do desenho que quer criar, de telas soldadas para armadura positiva, negativa ou de esquema de telas, sempre que possível utilize os respectivos nomes:

A\_POS.DWG para Plantas de telas de armadura positiva;

A\_NEG.DWG para Plantas de telas de armadura negativa;

A\_ESQ.DWG para Esquema de tela soldada.


Onde: A será o prefixo correspondente ao nome do pavimento, por exemplo:

TIPO\_POS.DWG

Marque o item “Desenhar planta de formas” se a base de dados do pavimento gerada através do TQS-Formas estiver disponível.

## Planta de Telas Positivas Negativas e Esquema

Estes comandos do menu editar é uma dos três caminhos para editar os desenhos de telas soldadas e esquema de corte:



Eles acionam o editor gráfico correspondente, mas sempre com um desenho existente. Se precisar, crie o desenho primeiro através do comando “Criar desenhos de base”.

